

Spijlenhekwerk

Niet uitbreekbaar
Vierkant het sterkst
Representatief en statig



Een hekwerk dat zijn gelijke in de markt niet kent.


Pegasus

Pegasus is het sterkste hekwerk uit het spijlenassortiment van Heras. In alles is dit hekwerk de koploper. De doorgestoken vierkante spijlen zijn sterker dan welke ook in zijn soort en zorgen ervoor dat het nagenoeg onmogelijk is om een spijl uit te breken. Vanaf 150 cm zijn de spijlen aan de bovenzijde afgeschuind om overklimmen te bemoeilijken. De extra zware staanders worden afhankelijk van de situatie aangestort met beton of uitgevoerd op voetplaat. In combinatie met een unieke blinde verbinding zorgt dit voor een ongeëvenaard solide hekwerk. De Pegasus-lijn wordt verder gecompleteerd met draai- en schuifpoorten, taludvakken en slootwaaiers en is modulair uitbreidbaar tot een hoog beveiligingsniveau met hekwerkdetectie.


Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.




**Buitengewoon
Beveiligd**




Hoog element
Spijl afgeschuind




Laag element
Spijl recht



Verbinding tussen-
staander



Verankering



Waaier

Technische specificaties

Type	Hoogte hekwerk	Lengte verlengde staander	Bovenkant spijl
Pegasus 100	1.000	1.920	Recht (inclusief doppen)
Pegasus 125	1.250	2.170	Recht (inclusief doppen)
Pegasus 150	1.500	2.420	Afgeschuind
Pegasus 180	1.800	2.820	Afgeschuind
Pegasus 200	2.000	3.020	Afgeschuind
Pegasus 250	2.500	3.520	Afgeschuind

Maten in mm | Overige maatvoeringen op aanvraag

Kleurstellingen

Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL kleuren op aanvraag.

Standaarduitvoering

- Staanders staalkokerprofiel 70 x 70 mm
- Elementen worden d.m.v. een blinde verbinding verbonden met staanders
- Vierkante spijlen (30 x 30 mm) steken onder een hoek van 45° door liggers en zijn vastgelast
- Boven- en onderligger zijn van staalkokerprofiel 60 x 40 mm
- Staander verlengd en aangestort of staander op voetplaat
- Hart op hart afstand staanders bedraagt 2.541 mm
- Hart op hart afstand spijlen bedraagt 140 mm
- Bovenzijde staander is voorzien van aluminium afdekkap

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Opties

- Verspringend monteren
- Taludvakken
- Slootwaaiers
- Diverse overklimbeveiligingen
- Modulair uitbreidbaar met hekwerkdetectiesysteem, bijvoorbeeld Electric Fence

Ontzorgen

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

- Snoeien begroeiing
- Verwijderen obstakels
- Opbreken asfalt / klinkerbestrating
- Herstellen bestrating
- Afvoeren sloop- / snoeimaterialen



www.heras.nl

**Buitengewoon
Beveiligd**

Heras B.V.
Hekdam 1
5688 JE Oirschot

Postbus 30
5688 ZG Oirschot

T 0499 55 12 55
F 0499 55 17 99
E infoNL@heras.nl

